

DEL2012841

Honeywell VoyagerCG 9540 - Streckkodsskanner -
handdator - 72 rader /sek - avkodad - USB



Specifikationer

Anslutningsteknik	Kabelansluten
Avkodningskapacitet	EAN/JAN, Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Kod 32, Codabar, Code 128, Kod 11, Kod 2 av 5, UPC, Interfolierad 2 av 5, MSI-Plessey, Kinesisk poststandard, Trioptic-kod, EAN-UCC Composite, Code 93i
Bredd	7.8 cm
Djup	5.6 cm
Dropspecifikation	1,5 m till betong
Egenskaper	Med avtryckare, Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate
Elektrisk ström erfordras	120 mA (standby), 165 mA (vid drift)
Färg	Ljusgrå
Gränssnitt	1 x USB - Type A
Höjd	19.8 cm
Inkluderade tillbehör	Hårt monteringsställ
Luftfuktighet vid drift	5 - 95 % (icke-kondenserande)
Lutning (grader)	68
Max arbetsavstånd	25.4 cm
Max temperatur vid drift	40 °C

Specifikationer

Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Min temperatur vid drift	0 °C
Minsta streckkodsbredd	5 mil (mil = 1/1000 tum)
OK-meddelande	Ljudsignal, LED-indikator
PCS (Print Contrast Signal)	35%
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Skanningshastighet	72 rader /sek
Skanningsläge	Enkelpass
Skevhet (grader)	52
Standarder som följs	IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, Laser Class 1, WEEE, cULus, EN 60825-1
TTL-avkodning	Avkodad
Typ	Streckkodsskanner - handdator
Typ av gränssnitt	USB
Typ av skanningselement	Synlig laserdiod
Vikt	149 g

Logistikdata

Varumärke	Honeywell
Tillverkarens artikelnummer	MK9540-77A38
Intrastat	84719000
EAN-kod	N/A
Antal per kolli	N/A
Vikt	0.01 kg